ALSAZIA TOP

Alsazia Top è l'atomizzatore compatto adatto a tratamenti su vigneti a spalliera siti in zone collinari grazie al suo speciale ventilatore a torretta con aspirazione inversa e profilo incurvato all'indietro, che consentono una distribuzione ottimale anche in caso di filari stretti.

ISOBUS

JKI G 2302

ENAMA CERTIFICATA

			CV			A	B	C	KG	ENAMA ENTAM
200 PA		15/20	20/25	630	1	1210	930	1470	215	*
300 PA		15/20	20/25	630	1	1210	930	1470	220	*
400 PA		15/20	20/25	630	1	1250	1000	1470	225	*
500 PB		15/20	20/25	630	1	1520	1160	1470	260	*
600 PB		15/20	20/25	630	1	1520	1160	1470	265	*
	600	15/20	20/25	630	2	2890	1000	1720	465	*
	600	20/25	30/35	700	2	2920	1000	1970	485	
	800	15/20	20/25	630	2	3080	1060	1720	485	*
	800	20/25	30/35	700	2	3110	1060	1970	505	
	1000	15/20	20/25	630	2	3215	1220	1770	545	*
	1000	20/25	30/35	700	2	3245	1220	2020	565	

EN **Alsazia Top** is the compactsprayer suitablefortreatments on hilly vineyards thanks to its special tower-shaped fan with reverse suction and outline curved backwards, that together enable an effective liquid supply even in narrow rows.

FR **Alsazia Top** est le pulvérisateur compact adapté aux traitements sur les vignobles vallonnés grâce à son ventilateur spécial en forme de tour avec aspiration inversée et incurvé vers l'arrière, qui, ensemble, permettent une distribution du liquide efficace même dans les rangées étroites.

DE **Alsazia Top** ist die kompakte Feldspritze, die sich dank ihres speziellen Turmventilators mit Umkehransaugung sowie ihrem nach hinten ausgerichteten Profil für Behandlungen in Spalierwein-Anbaugebieten in Hanglage eignet und eine optimale Verteilung auch bei schmaler Zeilenbreite ermöglicht.

ES **Alsazia Top** es el atomizador compacto adecuado para tratamientos en viñedos en espaldera en zonas montañosas gracias a su ventilador especial de torre con aspiración inversa y perfil curvo hacia atràs, que juntos permiten un suministro eficaz incluso en hileras estrechas.

STANDARD PLUS

1

IT | **Convogliatore a torretta** zincato a caldo e verniciato, per una maggiore resistenza e una minore deriva

EN | Hot galvanized and enamelled **tower-shaped fan housing**, more resistent and drift-limitating

FR | **Convoyeur de tour** galvanise a chaud et peint, plus resistant et evitant la dérive

DE | Feuerverzinktes und lackiertes **turmventilator-Gehause**, resistenter und abdrift-einschrankend

ES | **Tobera de torre** galvanizada en caliente y barnizada, más resistente y limitante la deriva

2

IT | Ventilatore ad **aspirazione inversa** e profilo curvato all'indietro, per un volume d'aria costante e una migliore distribuzione

EN | Fan with **reverse suction** and outline curved backwards, for a constant air volume and a better supply

FR | Ventilateur avec **aspiration inverse** et contour courbé vers l'arrière, pour un volume d'air constant et un meilleur distribution

DE | Gebläse mit **Umkehransaugung** und nach hinten gerichtetem Profil, für ein beständiges Luftvolumen und eine bessere Verteilung

ES | Ventilador con **aspiración inversa** y perfil curvo, para un volumen de aire constante y un mejor suministro

ALSAZIA TOP

STANDARD PLUS

3
IT | Paraurti
EN | Bumper
FR| Parechoc
DE | Stoßstange
ES | Parachoques

4
IT | Filtri autopulenti in ottone (su vers. trainata)
EN | Brass self-cleaning filters (on trailed versions)
FR | Double filtres autonettoyants (sur tractees)
DE | Selbstreinigende messingfilter (bei gez. modellen)
ES | Filtros autolimpiantes de latón (en arrastrados)

IT | LA VERSIONE TRAINATA È DISPONIBILE:

- **con elica Ø 630**, per filari stretti
- **con elica Ø 700**, per un maggior volume d'aria

EN | TRAILED VERSION IS AVAILABLE

- **with propeller Ø 630**, for narrower rows
- **with propeller Ø 700**, for a higher air volume

FR | LA VERSION TRAILÉE EST DISPONIBLE

- **avec helice Ø 650**, pour rangs plus etroits
- **avec hélice Ø 700**, pour un volume d'air plus élevé

DE | DAS GEZOGENE MODELL IST VERFÜGBAR:

- **mit propeller Ø 630**, für schmalere zeilen
- **mit propeller Ø 700**, fur ein hoheres luftvolumen

ES | LA VERSIÓN ARRASTRADA ES DISPONIBLE

- **con hélice Ø 630** para hilera estrechas
- **con hélice Ø 700** para un mayor volumen de aire