EVOLUTION

Funzionale e polivalente, **Evolution** è l'atomizzatore con ventilatore assiale ed elica in alluminio adatto a trattamenti a medio e alto volume in numerose coltivazioni, anche estese.

ISOBUS

			CV			A	B	C	KG
400 PB		30/35	50/60	800	2	1460	1160	1156	255
500 PB		30/35	50/60	800	2	1460	1160	1276	260
600 PB		30/35	50/60	800	2	1460	1160	1420	265
800 PB		30/35	50/60	800	2	1550	1520	1480	325
1000 PB		30/35	50/60	800	2	1550	1520	1650	345
	1000	30/35	50/60	800	2	3330	1220	1300	500
	1500	30/35	50/60	800	2	3725	1310	1480	650
	2000	30/35	50/60	800	2	3925	1500	1500	735
	3000	30/35	50/60	800	2	3970	1850	1700	940
NEW	4000	30/35	50/60	800	2	4990	1595	1854	1355

EN Versatile and functional sprayer with axial fan and aluminium propeller, **Evolution** is suitable for medium- and high- volume treatments on different kinds of crops.

FR Pulvérisateur polyvalent et fonctionnel avec un ventilateur axial et une hélice en aluminium, **Evolution** convient aux traitements à moyen et grand volume sur différents types de cultures.

DE Zwekmäßig und multifunktional - **Evolution** ist die Feldspritze mit Axialgebläse und Aluminiumpropeller, die sich für mittel- und hochvolumige Behandlungen zahlreicher, ebenso großer Anbaugebiete, eignet.

ES Funcional y muy versatil, con su ventilador axial y hélice en aluminio **Evolution** es ideal para tratamientos en medio y alto volumen en diferentes cultivos.

STANDARD PLUS

1
IT | Convogliatore **zinacato a caldo e verniciato**
EN | **Hot galvanized and enamelled** fan housing
FR | Convoyeur **galvanise a chaud et peint**
DE | **Feuerverzinktes und lackiertes** gebläsegehäuse
ES | Tobera **galvanizada en caliente y barnizada**

2
IT | Frizione centrifuga
EN | Centrifugal clutch
FR | Embrayage centrifuge
DE | Zentrifugenkupplung
ES | Embrague centrífugo

3
IT | Moltiplicatore a **2 velocitá con folle** anche su portati
EN | Gearbox **2 speeds with neutral position** also on mounted version
FR | Multiplicateur à **deux vitesses et point mort** aussi sur portee
DE | **2-gang Getriebe mit Leerlauf** auch bei aufgesattelten Modellen
ES | Multiplicador **2 velocidades y punto muerto** también en suspendidos

OPTIONAL | OPTION | OPTION | EXTRA | OPCIÓN
IT | Elica **Ø 900** (su trainati)
EN | Propeller **Ø 900** (on trailed version)
FR | Helice **Ø 900** (sur tractees)
DE | Propeller **Ø 900** (bei gezogenen modellen)
ES | Hélice **Ø 900** (en arrastrados)